

## CABLES SOUPLES MEPLATS SANS GAINÉ

### H 03 VH - H

**Autres dénominations :** A 03 VH - H  
U 250 SVM

**Tension nominale :** 300/300 V

**Norme de référence :** CEI 60 227

**Spécification :** Nature et Souplesse de l'âme  
Cuivre Classe 5

Nombre de conducteurs : 2

Enveloppe isolante PVC

Les deux conducteurs sont placés parallèlement et recouvert par une enveloppe commune formant gaine de protection.

Une séparation aisée est permise par une rainure longitudinale

**Température maximale admissible sur l'âme :** en régime permanent : 70°C

**Température maximale admissible sur l'âme :** en court-circuit : 150°C

**Utilisation :** Dans les locaux domestiques, cuisines, bureaux

Alimentation d'appareils électrodomestiques mobiles ou semi-fixes.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm <sup>2</sup>	Dimensions extérieures approximatives mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à 25° A
2 x 0.5	2,6 x 5,2	23	39	10
2 x 0.75	2,8 x 5,6	28	26	13
2 x 1	3,2 x 6,4	38	19,5	15

