

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
3 conducteurs				
3 x 1.5	12,8	293	12,1	19
3 x 2.5	13,6	321	7,41	26
3 x 4	15,7	440	4,61	35
3 x 6	17,2	543	3,08	46
3 x 10	19,2	724	1,83	63
3 x 16	21,4	966	1,15	84
3 x 25	25,1	1402	0,727	112
3 x 35	27,5	1895	0,524	138
3 x 50	31,7	2245	0,387	173
3 x 70	35,8	3162	0,268	213
4 conducteurs				
4 x 1.5	13,5	307	12,1	19
4 x 2.5	14,4	370	7,41	26
4 x 4	16,5	502	4,61	35
4 x 6	18,6	644	3,08	46
4 x 10	20,7	867	1,83	63
4 x 16	23,1	1180	1,15	84
4 x 25	27,4	1736	0,727	112
4 x 35	30	2192	0,524	138
4 x 50	32,9	2752	0,387	173
4 x 70	40,7	4356	0,268	213
4 x 95	46,7	5575	0,193	258
4 x 120	50,9	7044	0,153	298
4 x 150	56,2	8546	0,124	344
4 x 185	61,7	10432	0,099	392
4 x 240	69,5	13375	0,075	461